

<b>Nombre función:</b>	<b>Test () : string</b>				
<b>Resultado:</b>	Retorna un string con el código y el estado del Agente de Servicios web.				
<b>Programa o servidor:</b>	Agente CP.	<b>Seguridad:</b>	No aplica		
<b>Descripción de la función:</b>	Esta función es la encargada de retornar mediante un código el estado en el que se encuentra el Agente de servicios web.				
<b>Desarrollado por:</b>	AGUZMAN	<b>Documentado por:</b>	AGUZMAN	<b>Aprobado por:</b>	PALZATE
<b>Fecha creación:</b>	30/05/12	<b>Fecha modificación:</b>	25/04/13	<b>Versión:</b>	1.0

<b>Descripción de parámetros que recibe la función</b>			
<b>Nombre parám</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ejemplo</b>
		Es función no recibe ningún parámetro.	

<b>Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa</b>
<pre>{"result":["4 AGENTESERVICIOSWEB1 conectado al área de trabajo."]}</pre>

<b>Descripción de la respuesta que retorna la función en caso de ser exitosa</b>		
<b>Nombre parámetro</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>
result	Array	Contiene el código y estado del Agente separados por el caracter " ". Los estados en los que se puede encontrar un Agente son: 1 Servicio detenido. 2 Servicio en ejecución. 3 Servicio conectándose al área de trabajo. 4 Servicio conectado al área de trabajo. 5 Agente no conectado al área de trabajo.