

Nombre función:	GetValoresVentaCliente (datajson, controlkey, iapp, random) : json			
Resultado:	Retorna un Json con la lista de precios y el vendedor por defecto para un tercero de tipo cliente.			
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica	
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de retornar el código de la lista de precios que tiene asignada por defecto un tercero de tipo cliente, esto con el fin de poder mostrar en las operaciones los precios de los productos según dicha lista de precios. También retorna el código del vendedor asignado al cliente.			
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por: PALZATE
Fecha creación:	13/03/13	Fecha modificación:	21/05/15	Versión: 1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	<p>Json que contiene en su interior la siguiente información:</p> <p>init: Identificador del cliente del que se desea obtener la lista de precios y el vendedor asignado por defecto. (<i>requerido</i>)</p> <p>iinventario: Código de la bodega de donde se egresarán los productos. (<i>requerido</i>)</p> <p>fsoport: Fecha de soporte de la operación (mm-dd-aaaa). (<i>requerido</i>)</p>	<pre>{ "init": "10538145", "iinventario": "1", "fsoport": "05-10-2014" }</pre>
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. (<i>requerido</i>)	"443166368698764"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. (<i>requerido</i>)	"1068"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). (<i>Opcional</i>).	"10219440974180584"

Ejemplo de la URL del llamado de la función
<a "="" "05-10-2014"}="" "1",="" "10538145",="" "fsoport":="" "iinventario":="" 10219440974180584="" 1068="" 443166368698764="" href="http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetValoresVentaCliente/{" init":="">http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetValoresVentaCliente/{"init": "10538145", "iinventario": "1", "fsoport": "05-10-2014"}/443166368698764/1068/10219440974180584/

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa
<pre>{ "result": [{ "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "1"}, "respuesta": { "datos": { "initvendedor": "62512708", "ilistaprecios": "3" } } }] }</pre>

```

    }
  }
]
}

```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	<p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p>resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p>imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p>
respuesta	Json	<p>Json que contiene en su interior el objeto "datos" que se describe a continuación:</p> <p>initvendedor (varchar): Código del vendedor por defecto asignado al cliente.</p> <p>ilistaprecios (integer): Código de la lista de precios por defecto asignada al cliente.</p>

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores

Descripción:	<p>Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.</p> <pre> { "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } } </pre>
Eventualidades	
Generales:	<p>0: Error en la aplicación, errores no controlados.</p> <p>1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados).</p> <p>40: Usuario no logueado.</p> <p>130: No se ingresó el parámetro "X".</p>