

<b>Nombre función:</b>	<b>GetOpcionesCuentaFormaCobro (datajson, controlkey, iapp, random) : json</b>				
<b>Resultado:</b>	Retorna un Json con la configuración que se deben aplicar para una cuenta dentro de la forma de cobro de una operación.				
<b>Programa o servidor:</b>	Agente CP.	<b>Seguridad:</b>	No aplica		
<b>Descripción de la función:</b>	<p>Esta función es la encargada de retornar la configuración que se debe aplicar a una cuenta cuando se utilice en la forma de cobro de una operación.</p> <p>Estas configuraciones están relacionadas principalmente con el manejo de flujo de efectivo y de conciliación bancaria, pueden ser usadas en las aplicaciones cliente para ocultar o visualizar campos en la forma de cobro por cada medio de pago.</p>				
<b>Desarrollado por:</b>	AGUZMAN	<b>Documentado por:</b>	AGUZMAN	<b>Aprobado por:</b>	PALZATE
<b>Fecha creación:</b>	13/03/13	<b>Fecha modificación:</b>	21/05/15	<b>Versión:</b>	1.0

<b>Descripción de parámetros que recibe la función</b>			
<b>Nombre parám.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ejemplo</b>
datajson	Json	<p>Json que contiene en su interior la siguiente información.</p> <p><b>icuenta:</b> Identificación de la cuenta de la cual se desea obtener la configuración aplicable para la forma de cobro de una operación. (<i>requerido</i>)</p> <p><b>fsoport:</b> Fecha de soporte de la operación (05-10-2014). (<i>requerido</i>)</p>	<pre>{   "icuenta":"11100501",   "fsoport":"05-10-2014" }</pre>
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. ( <i>requerido</i> )	"500743102407093"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. ( <i>requerido</i> )	"1305"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). ( <i>Opcional</i> ).	"13745424522405956"

<b>Ejemplo de la URL del llamado de la función</b>
<a "="" 1305="" 13745424522405956="" 500743102407093="" \"fsoport\":\"05-10-2014\"}="" href="http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetOpcionesCuentaFormaCobro/{\" icuenta\":\"11100501\",="">http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetOpcionesCuentaFormaCobro/{\"icuenta\":\"11100501\", \"fsoport\":\"05-10-2014\"}/500743102407093/1305/13745424522405956/</a>

<b>Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa</b>
<pre>{   "result": [     {       "encabezado":{"resultado":"true", "imensaje":"","mensaje":"","tiempo":"48"},       "respuesta": {</pre>

```

    "datos": {
      "bmanejatercero": "F",
      "bexigetercero": "T",
      "bexigecc": "F",
      "brequierenumtransaccion": "T",
      "bmanejaotramoneda": "T",
      "bcaneditvrotromoneda": "T",
      "imoneda": "20",
      "mtasacambio": "0.0000",
      "bmanejaflujoefectivo": "T",
      "bexigeflujoefectivo": "T"
    }
  }
}
]
}

```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa		
Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	<p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p><b>resultado (varchar):</b> Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p><b>imensaje (varchar):</b> Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p><b>mensaje (varchar):</b> Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p><b>tiempo (varchar):</b> Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p>
respuesta	Json	<p>Json que contiene en su interior el objeto "datos" que se describe a continuación:</p> <p><b>bmanejatercero (boolean):</b> Indica si la cuenta maneja o no tercero.</p> <p><b>bexigetercero (boolean):</b> Indica si la cuenta exige o no tercero</p> <p><b>bexigecc (boolean):</b> Indica si la cuenta exige o no centro de costos</p> <p><b>brequierenumtransaccion (boolean):</b> Indica si la cuenta requiere el número de transacción (conciliación bancaria).</p> <p><b>bmanejaotramoneda (boolean):</b> Indica si está habilitado el manejo de moneda extranjera y si la cuenta tiene activa la opción de moneda extranjera, es decir que se mostrará el campo de valor en otra moneda.</p> <p><b>bcaneditvrotromoneda (boolean):</b> Retorna T si el valor en moneda extranjera puede ser modificado.</p> <p><b>imoneda (boolean):</b> indica el código de la moneda a usar para la cuenta.</p> <p><b>mtasacambio (boolean):</b> indica la tasa de cambio respecto a la moneda local, si la cuenta es de moneda extranjera.</p>

		<p><b>bmanejaflujoefectivo (boolean):</b> indica si está habilitado el manejo de flujo de efectivo. Si la cuenta no es de efectivo, este atributo siempre irá en F.</p> <p><b>bexigeflujoefectivo (boolean):</b> indica si además de tener activo el manejo de flujo de efectivo, es obligatorio especificar un código de concepto de flujo de efectivo. Si la cuenta no es de efectivo, este atributo siempre irá en F.</p>
--	--	--

<b>Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores</b>	
<b>Descripción:</b>	<p>Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.</p> <pre>{   "result":{     "encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."},     "respuesta":{"datos":""}   } }</pre>
<b>Eventualidades</b>	
<b>Generales:</b>	<p>0: Error en la aplicación, errores no controlados.  1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados).  40: Usuario no logueado.  130: No se ingresó el parámetro "X".</p>