Nombre función:	GetNumeroDocumento (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con el número de documento de una operación.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica		
Descripción de la función:	<p>Esta función es la encargada de retornar el número de documento de una operación ya formateado según la configuración del tipo de documento de soporte. Esta función se debe llamar cada vez que se cambie alguno de los siguientes datos de una operación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número autoincremental asignado a la operación (inumoper) • Tipo de documento de soporte de la operación (itdsop) • Fecha de soporte de la operación (fsoport) • Número consecutivo de acuerdo al tipo de documento de soporte (inumsop) • Número del documento formateado de acuerdo al tipo de documento de soporte (snumsop). 				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	16/04/13	Fecha modificación:	21/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	<p>Json que contiene en su interior la siguiente información.</p> <p>inumoper: Número autoincremental asignado a una operación. <i>(requerido)</i></p> <p>itdsop: Código del tipo de documento de soporte actual. <i>(requerido)</i></p> <p>olditdsop: Código de tipo de documento de soporte anterior. <i>(requerido)</i></p> <p>fsoport: Fecha de soporte de la operación. <i>(requerido)</i></p> <p>inumsop: Numero consecutivo actual del tipo de documento de soporte de la operación. <i>(requerido)</i></p> <p>oldinumsop: Numero consecutivo anterior del tipo de documento de la operación. <i>(requerido)</i></p> <p>snumsop: Numero de documento formateado actual de la operación. <i>(requerido)</i></p> <p>oldsnmsop: Numero de documento formateado anterior de la operación. <i>(requerido)</i></p>	<pre>{ "inumoper":"34473", "itdsop":"34", "olditdsop":"34", "fsoport":"04/04/2014", "inumsop":"5", "oldinumsop":"4", "snumsop": "CTC-1404004", "oldsnmsop": "CTC-1404004" }</pre>
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"276945635144739"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1670"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> .	"888210110392414"

Ejemplo de la URL del llamado de la función

[http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetNumeroDocumento/{\"inumoper\":\"34473\",\"itdsop\":\"34\",\"olditdsop\":\"34\",\"fsoport\":\"04-04-2014\",\"inumsop\":\"4\",\"oldinumsop\":\"4\",\"snumsop\":\"CTC-1404004\",\"oldsnumsop\":\"CTC-1404004\"}/276945635144739/1006/888210110392414/](http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetNumeroDocumento/{\)

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

```
{
  "result": [{
    "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "4"},
    "respuesta": {
      "datos": {
        "inumsop": "4", "snumsop": "CTC-1404004"
      }
    }
  }]
}
```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	<p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p>resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p>imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p>
respuesta	Json	<p>Json que contiene en su interior el objeto “datos” que se describe a continuación:</p> <p>inumsop (varchar): Número consecutivo actual del tipo de documento de soporte de la operación.</p> <p>snumsop (varchar): Nuevo número de documento formateado para la operación.</p>

Descripción de resultados en caso de eventualidades

Descripción:	<p>Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.</p> <pre> { "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } } </pre>
Eventualidades	
Generales:	<p>0: Error en la aplicación, errores no controlados. 1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados). 10: No se ingresó un Json como parámetro. 40: Usuario no logueado. 130: No se ingresó el parámetro "X".</p>