

Nombre función:	GetInfoCuenta (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con la información de una cuenta.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	Seguridad de datos Seguridad de acciones		
Descripción de la función:	<p>Función encargada de retornar la información de una cuenta. Existen 3 formas de obtener la información de una cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtener toda la información de la cuenta: Para ello se envía solo el código de la cuenta. 2. Obtener la información de la cuenta pero de una sección (es) en particular: Para ello se envía el código de la cuenta y el nombre de la sección de la cual se desea obtener la información. 3. Obtener la información de la cuenta de una sección en particular y solo unos campos de la sección: Para ello se envía el código de la cuenta, el nombre de la sección y el nombre de los campos que se desean obtener. 				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	17/04/13	Fecha modificación:	21/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	<p>Json que contiene en su interior la siguiente estructura.</p> <p>icuenta: Identificador único de la cuenta. <i>(requerido)</i></p> <p>secciones: Json que contiene los nombres de las secciones de información que se desean obtener, dentro de cada sección es posible solicitar datos particulares.</p> <p>Las secciones que se pueden obtener son: "infobasica" => Retorna la información básica de la cuenta, la documentación de los campos que retorna esta sección los puede encontrar en el documento "InfoBasica" que se encuentra en la zona de "Documentación de apoyo"</p> <p>"conceptosnominacontable" => Retorna la información de los conceptos de nómina contable que la cuenta tiene configurados, esto para cuando la clase de la cuenta es "De nómina contable". La documentación de los campos que retorna esta sección los puede encontrar en el documento "ConceptosNominaContable" que se encuentra en la zona de "Documentación de apoyo".</p>	<p>Ejemplo del Json que solicita toda la información de la cuenta:</p> <pre>{ "icuenta":"110505" }</pre> <p>Ejemplo del Json que solicita solo la información básica de la cuenta:</p> <pre>{ "icuenta":"110505", "secciones":{ "infobasica":[] } }</pre> <p>Ejemplo del Json donde se solicita de la información básica de la cuenta solo su nombre, tipo, y si exige o no tercero:</p> <pre>{ "icuenta":"110505", "secciones":{</pre>

			"infobasica":["ncuenta", "itdcuenta", "iexigeterc"] } }
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"392359966240211"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1057"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> .	"3797888032119713"

Ejemplo de la URL del llamado de la función

1. Ejemplo de la URL del llamado de la función solicitando toda la información de la cuenta:

[http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/GetInfoCuenta/{"icuenta":"110505"}/392359966240211/1057/3797888032119713/](http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/GetInfoCuenta/{)

2. Ejemplo de la URL del llamado de la función solicitando solo la información básica de la cuenta:

[http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/GetInfoCuenta/{"icuenta":"110505","secciones":{"infobasica":\[\]}}/392359966240211/1057/3797888032119713/](http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/GetInfoCuenta/{)

3. Ejemplo de la URL del llamado de la función solicitando de la información básica de la cuenta sólo su nombre, tipo y si exige o no tercero:

[http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/GetInfoCuenta/{"icuenta":"110505","secciones":{"infobasica":\["ncuenta","itdcuenta","iexigeterc"\]}}/392359966240211/1057/3797888032119713/](http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/GetInfoCuenta/{)

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

El Json de respuesta varía de acuerdo al llamado realizado a la función, en este ejemplo se presenta la respuesta cuando se solicita toda la información de la cuenta:

```
{
  "result": [{
    "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "27"},
    "respuesta": {
      "datos": {
        "infobasica": {
          "icuenta": "110505", "ncuenta": "Caja general", "blocal": "T",
          "bniif": "", "ncuentaniif": "", "icuentaniif": "",
          "icuentaalterna": "", "itdcuenta": "1", "inivel": "4",
          "iclase": "2", "isubclase": "", "bvisible": "T",
          "iexigeterc": "0", "bexigeicc": "F", "bsedexdefecto": "F",
```


	40: Usuario no logueado. 50: El usuario no posee permisos para: "visualizar la cuenta". 130: No se ingresó el parámetro "X". 250: No se tiene permisos sobre el registro por seguridad de datos, por lo tanto no se puede ejecutar la acción.
--	--