

Nombre función:	DoRecodificarCuenta (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con la confirmación de la recodificación de los datos de una cuenta.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	Seguridad de acciones		
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de recodificar una cuenta, es decir, cambia el código de identificación de la cuenta tanto en el catálogo de plan de cuentas como en las operaciones en las que esté relacionada.				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	13/03/13	Fecha modificación:	26/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	Json que contiene en su interior la siguiente estructura: icuenta: Código actual de la cuenta a recodificar. (requerido) newicuenta: Nuevo código que se asignará a la cuenta. (requerido)	{ "icuenta":"11050510", "newicuenta":"11050515" }
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. (requerido)	"399622834884627"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. (requerido)	"1037"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). (Opcional).	"11324019929709248"

Ejemplo de la URL del llamado de la función
<a "="" 1037="" 11324019929709248="" 399622834884627="" href="http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/DoRecodificarCuenta/{" icuenta":"11050510","newicuenta":"11050515"}="">http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatPlanCuentas/DoRecodificarCuenta/{"icuenta":"11050510","newicuenta":"11050515"}/399622834884627/1037/11324019929709248/

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa
<pre>{ "result": [{ "encabezado": {"resultado": "true", "mensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "6"}, "respuesta": {"datos": {"recodificar": "true"}} }] }</pre>

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa		
Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	Json que contiene en su interior los siguientes datos: resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente. mensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.
respuesta	Json	Json que contiene en su interior el objeto “datos” que se describe a continuación: recodificar (varchar): contiene true cuando la cuenta se recodifica satisfactoriamente y false cuando no se pudo recodificar.

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores	
Descripción:	Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente. <pre>{ "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","mensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } }</pre>
Eventualidades	
Generales:	0: Error en la aplicación, errores no controlados. 1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados). 10: No se ingresó un Json como parámetro. 40: Usuario no logueado. 50: El usuario no posee permisos para: “recodificar la cuenta”. 130: No se ingresó el parámetro "X". 190: La cuenta no existe. 210: El nuevo icuenta no es válido. 250: No se tiene permisos sobre el registro por seguridad de datos, por lo tanto no se puede ejecutar la acción.