

Nombre función:	SetCuentasFavoritas (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con la confirmación de la asignación de cuentas favoritas.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica		
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de registrar las cuentas favoritas de un usuario en la base de datos. Se utiliza tanto para registrar cuentas nuevas como para modificar las cuentas ya asociadas a favoritos.				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	14/01/13	Fecha modificación:	26/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	Json que contiene en su interior toda la información de la cuenta que se asignará como favorita la siguiente estructura. idato: Identificador del registro, cuando se está asignando una cuenta a favoritos no se debe enviar nada, pero cuando se está modificando se debe enviar el respectivo código que se obtuvo del agente. <i>(opcional)</i> nombre: Nombre que se asigna a la cuenta favorita. <i>(requerido)</i>. categoría: Nombre de la categoría a la que pertenece la cuenta o cuentas favoritas. <i>(requerido)</i> cuentas: Arreglo que contiene el código de la cuenta o cuentas que se agregarán a favoritos. <i>(requerido)</i> orden: Número que permite especificar el orden en que se visualizará el favorito en el listado de favoritos. iclasifop: Especifica la clase de operación por la cual se filtrará el saldo de la cuenta favorita. ccs: Arreglo que contiene los centros de costos que se utilizaran para filtrar el saldo de la cuenta favorita. filtro: Permite especificar un filtro SQL que se aplicará para el cálculo del saldo de la cuenta favorita.	<pre>{ "idato": "", "nombre": "Ingresos venta computadores", "categoria": "Ingresos", "cuentas": ["415530"], "orden": "2", "iclasifop": "5", "ccs": ["10102"], }</pre>
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"33864723501968"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1391"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> .	"4691561886667667"

Ejemplo de la URL del llamado de la función

[http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TEstadosFinancieros/SetCuentasFavoritas/{\"idato\":\"\", \"nombre\":\"Ingresos venta computadores\", \"categoria\":\"Ingresos\", \"cuentas\":\[\"415530\"\], \"orden\":\"2\", \"iclasifop\":\"5\", \"ccs\":\[\"10102\"\], }/33864723501968/1391/4691561886667667/](http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TEstadosFinancieros/SetCuentasFavoritas/{\)

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

```
{
  "result":[{"encabezado":{"resultado":"true","imensaje":"","mensaje":"","tiempo":"6"},
    "respuesta":{"datos":["true"]}]
}
```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	Json que contiene en su interior los siguientes datos: resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente. imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.
respuesta	Json	Json que contiene en su interior el arreglo “datos” que se describe a continuación: datos (varchar): Contiene True cuando la cuenta favorita se asigna satisfactoriamente o False cuando no se pudo asignar.

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores

Descripción:	Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente. <pre>{ "result":[{"encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""}] }</pre>
Eventualidades	

Generales:	0: Error en la aplicación, errores no controlados. 1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados). 10: No se ingresó un Json como parámetro. 40: Usuario no logueado. 130: No se ingresó el parámetro "X".
-------------------	---