

OPRMOV1_DETALLE

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUM OPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
ILINEA	integer	PK	Consecutivo del asiento dentro de los asientos generados por la misma operación. Ej: Si la operación genera 5 asientos de valores, el ILinea del primer asiento es 1, del segundo es 2, etc.
ICC	varchar(20)		Almacena el código del centro de costos al que se imputa el movimiento contable. FK: EmpMaestCC.ICC, EmpMaestCC.ISubCC
ICUENTA	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Almacena la cuenta del Plan Unico de Cuentas que se está afectando con el movimiento. FK: CntPuc.ICuenta, CntAux.ICuenta
TDETALLE	varchar(200)		Almacena una breve descripción sobre el movimiento contable.
MVRBASE	numeric(18, 4)		Almacena el valor base de cálculo generalmente usado para los movimientos contables de impuestos, como IVA, retención, retelCA, etc. El valor base se refiere al monto que se usó para calcular el impuesto que se está imputando.
IBANCO	varchar(4)		Almacena el código del banco o del concepto de conciliación bancaria al que hace referencia el movimiento contable. FK: CntConciliacionCptos.ITDMovimiento
ICHEQUE	varchar(10)		Almacena el código o número del cheque, consignación o transacción bancaria a la cual hace referencia el movimiento contable.
INIT	varchar(20)	FK (ABANITS .INIT)	Código del tercero para el cual se va a hacer la imputación del movimiento contable. Debe coincidir con un código del catálogo de terceros. Se puede usar caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: /: sirve para identificar dos terceros distintos que

			tienen el mismo INIT, como es el caso de las sucursales de un almacén. #: igual al "/", pero se mantiene por compatibilidad.
FSOPORT	date		Fecha del documento soporte particular para el movimiento contable al que hace referencia el registro. Generalmente esta fecha no está dada, ya que se tiene la fecha de soporte de la tabla OprMaest. Sin embargo, hay casos en los cuales se quiere que los movimientos tengan fechas diferentes (dentro del mismo mes) a la fecha de soporte general.
FPAGOCXX	date		Corresponde a la fecha estimada de pago de una cuenta por cobrar o pagar que se esté creando con el movimiento contable al cual hace referencia el registro.
INITCXX	varchar(20)	FK (ABANITS .INIT)	Código del tercero de cartera con el cual se relacionará una cuenta por cobrar o por pagar. Este dato es el que permite identificar a quién se le queda debiendo, quién nos queda debiendo, quién nos abona o a quién le abonamos. Este tercero es el que se usa en todos los informes de cartera y en el movimiento de cuentas auxiliares cuando la cuenta controla cartera. FK: AbaNits.INIT
FVENCIMCXX	date		Permite almacenar la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar o por cobrar. Por ahora no se usa en el sistema.
MDEBITO	numeric(18, 4)		Almacena el valor en el débito que se afecta con el movimiento contable.
MCREDITO	numeric(18, 4)		Almacena el valor en el crédito que se afecta con el movimiento contable.
IATIVO	varchar(30)		Almacena el identificador del activo que se afecta con el movimiento contable. Este se da en el caso que el movimiento sea la compra, valorización, ajuste por inflación, depreciación o dada de baja de un activo. Fk: ActMovUn.IActivo ITDMov=CreacionActivo
INUMSOPCXX	varchar(32)		Almacena el identificador de una cuenta por cobrar o por pagar, es decir que ésta es la referencia del crédito. En los casos donde la cuenta no maneja cartera, este campo permanece vacío. Hay dos casos para los cuales puede existir ICXX en cuentas que no son de cartera: 1. Cuando se registra un movimiento de costos financieros (p.e. intereses) imputados a una cuenta que no maneja cartera (p.e. 41XX) pero asociados al crédito; en este caso si llevaría el ICXX para saber a qué crédito pertenecen los intereses.

			2. Cuando una cuenta que no maneja cartera tiene activa la opción de manejar referencias. En este caso se guarda el ICxX, pero no habría INITCxx ni tampoco aparecería la cuenta en los informes de cartera.
IFLUJOEFEC	varchar(5)		Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento contable. FK: AbaFlujoEfec.IFlujo
MVROTRAMON EDA	numeric(18, 4)		Almacena el valor equivalente al débito/crédito pero en moneda extranjera. Es decir, que si el valor del débito/crédito es \$100.000, la cuenta afectada es de moneda extranjera y la tasa de cambio es \$2.000, el valor en moneda extranjera que se debería almacenar, sería \$50.
SCOMANDOS	varchar(40)		Almacena comandos de impresión que pueden ser especificados por el usuario en la operación de movimiento contable. Ej: Comando para ocultar un renglón al imprimir.
ILINEAMOV	integer		Consecutivo del movimiento contable de conciliación.
VALOR1	numeric(18, 4)		Dato adicional numérico que se puede especificar desde la operación de movimiento contable.
VALOR2	numeric(18, 4)		Dato adicional numérico que se puede especificar desde la operación de movimiento contable.
CLASE1	varchar(10)		Dato adicional alfanumérico que se puede especificar desde la operación de movimiento contable.
CLASE2	varchar(10)		Dato adicional alfanumérico que se puede especificar desde la operación de movimiento contable.
INITVENDEDOR	varchar(20)		