Nombre función:	GetListTiempoAlquilerElemInv (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con el listado de opciones para el cálculo de tiempo de un elemento de alquiler.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica		
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de retornar el listado de opciones configuradas en el sistema para realizar el cálculo de tiempo cuando se alquila un elemento de inventario. Esta función se debe llamar cuando el elemento de inventario esté marcado como "Es elemento de alquiler". Dentro de las opciones disponibles se encuentran: Calcular el tiempo del alquiler en minutos, en horas o por noches.				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	15/11/12	Fecha modificación:	26/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	En esta función este parámetro no se utiliza pero se define debido que puede ser requerido para usos futuros en el Agente CP.	{}
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"361189982150016"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1097"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> .	"13154647111398104"

Ejemplo de la URL del llamado de la función
http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatElemInv/GetListTiempoAlquilerElemInv/{}/361189982150016/1097/13154647111398104/

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa
<pre>{ "result": [{ "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "9"}, "respuesta": { "datos": [{"codigo": "0", "descripcion": "Minutos configuración 1"}, {"codigo": "1", "descripcion": "Minutos configuración 2"}, {"codigo": "2", "descripcion": "Horas configuración 1"}, {"codigo": "3", "descripcion": "Horas configuración 2"}, {"codigo": "4", "descripcion": "Noches configuración 1"}, {"codigo": "5", "descripcion": "Noches configuración 2"}] } }] }</pre>

```
}

```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa		
Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	<p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p>resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p>imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p>
respuesta	Json	<p>Json que contiene en su interior el arreglo de objetos “datos” que se describe a continuación:</p> <p>codigo (varchar): Código de la configuración.</p> <p>descripcion (varchar): Descripción de la configuración para el cálculo del tiempo de alquiler de un elemento de inventario.</p>

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores	
Descripción:	<p>Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.</p> <pre>{ "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } }</pre>
Eventualidades	
Generales:	<p>0: Error en la aplicación, errores no controlados.</p> <p>1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados).</p> <p>40: El usuario no está logueado.</p>