Nombre función:	SetInfoGrupolnv (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con la confirmación de la modificación de los datos del grupo de inventario.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	Seguridad de acciones		
Descripción de la función:	<p>Esta función es la encargada de modificar la información de un grupo de inventario en la base de datos, recibe los datos que se actualizarán agrupados por secciones, si no se envía una sección el agente la omitirá, pero si se envía una sección vacía la información que haya almacenada en la base de datos se eliminará.</p> <p>Por ejemplo, si se envía la sección "listacuentasegresos" así: {"listacuentasegresos":[]} el sistema eliminará toda la información que haya registrada de las cuentas de egreso según la clase contable del centro de costos.</p>				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	23/07/13	Fecha modificación:	26/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	<p>Json que contiene en su interior la información a modificar del grupo de inventario, contiene la siguiente estructura:</p> <p>igrupoinv: Identificador del grupo de inventario. (<i>requerido</i>)</p> <p>Secciones</p> <p>Infobasica: Contiene la información básica del grupo de inventario y la configuración de cuentas e impuestos que se asignan al grupo de inventario, la documentación de esta sección la puede encontrar en el documento "InfoBasica" que se encuentra en la zona de "Documentación de apoyo"</p> <p>Listacuentasegresos: Contiene la información de las cuentas de egreso que se han configurado según la clase contable del centro de costos, esto aplica cuando además de tener la cuenta de egresos del grupo de inventario definida, se configuran otras cuentas para que los egresos se imputen a ellas según la clase contable del centro que se afecta. La documentación de los campos de esta sección los puede encontrar en el documento "InfoCuentasIngresosEgresos" que se encuentra en la zona "Documentación de apoyo".</p> <p>listacuentasingresos: Contiene la información de las cuentas de ingreso que se han configurado según la clase contable del centro de costos, esto aplica cuando además de tener la cuenta de ingresos del grupo de inventario definida, se configuran otras cuentas para que los ingresos se imputen a ellas según la clase contable del centro que se afecta. La documentación de los campos de esta sección los puede encontrar en el documento "InfoCuentasIngresosEgresos" que se encuentra en la zona "Documentación de apoyo".</p>	<pre>{ "igrupoinv":"C01520", "infobasica": { "bconsumo": "T", "icuentaegr":"710101", "bicuentasporclaseegr": "T" }, "listacuentasegresos": [{ "iinterno": "0", "itdcc": "1", "icuenta": "512025" }] }</pre>

controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. (<i>requerido</i>)	"356375753468175"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. (<i>requerido</i>)	"1364"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). (<i>Opcional</i>).	"8947628077280192"

Ejemplo de la URL del llamado de la función

Ejemplo del llamado de la función donde se modifican algunos datos de la información básica del grupo de inventario y se agrega una cuenta de egreso según la clase contable del centro de costos:

[http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatGrupoInv/SetInfoGrupoInv/{"igrupoinv":"C01520","infobasica":{"bconsumo":"T","icuentaegr":"710101","bicuentasporclaseegr":"T"},"listacuentasegresos":\[{"iinterno":"0","itdcc":"1","icuenta":"512025"}\]}/356375753468175/1364/8947628077280192/](http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatGrupoInv/SetInfoGrupoInv/{)

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

```
{
  "result": [
    {
      "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "8"},
      "respuesta": {"datos": {"modificar": "true"}}
    }
  ]
}
```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	<p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p>resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p>imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p>
respuesta	Json	<p>Json que contiene en su interior el objeto "datos" que se describe a continuación:</p> <p>modificar (varchar): contiene true cuando el grupo de inventario se modifica satisfactoriamente y false cuando no se pudo modificar.</p>

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores	
Descripción:	<p>Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.</p> <pre> { "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","mensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } } </pre>
Eventualidades	
Generales:	<p>0: Error en la aplicación, errores no controlados. 1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados). 10: No se ingresó un Json como parámetro. 40: Usuario no logueado. 50: El usuario no posee permisos para: "modificar grupos de inventarios". 130: No se ingresó el parámetro "X".</p>