

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nombre función: | GetInfoVisible (datajson, controlkey, iapp, random) : json | | | | |
| Resultado: | Retorna un Json con el listado de pasos del catálogo de grupos de inventario que deben estar visibles. | | | | |
| Programa o servidor: | Agente CP. | Seguridad: | No aplica | | |
| Descripción de la función: | En la edición de un grupo de inventario la información está agrupada por pasos y dichos pasos son visibles de acuerdo a la configuración que tenga asignada el grupo de inventario, esta función se encarga de analizar y retornar los pasos visibles en la edición del grupo de inventario. | | | | |
| Desarrollado por: | ESuarez | Documentado por: | ESuarez | Aprobado por: | PALZATE |
| Fecha creación: | 23/07/13 | Fecha modificación: | 26/05/15 | Versión: | 1.0 |

| Descripción de parámetros que recibe la función | | | |
|--|-------------|--|---|
| Nombre parám. | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| datajson | Json | <p>Json que contiene en su interior la información de configuración del grupo de inventario, los parámetros son los siguientes:</p> <p>bcontrolinv: Indica que los productos asociados al grupo de inventario controlan cantidades en el inventario (T o F).</p> <p>bconsumo: Indica que los productos asociados al grupo de inventario podrá ser destinados para consumo interno (T o F).</p> <p>bventa: Indica que los productos asociados al grupo de inventario está disponibles para la venta (T o F)</p> <p>bproducto: Indica que los productos asociados al grupo de inventario son fruto de producción interna (T o F)</p> <p>bservicio: Indica que los elementos asociados al grupo de inventario son servicios (T o F)</p> <p>Si alguna de las banderas descritas anteriormente no llega en el JSon, se asumirá como False.</p> | <pre>{ "bcontrolinv": "T", "bconsumo": "F", "bventa": "T", "bproducto": "T", "bservicio": "F" }</pre> |
| controlkey | Varchar | Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i> | "354725101508435" |
| iapp | Varchar | Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i> | "1625" |
| random | Varchar | Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> . | "9296643325594198" |

| Ejemplo de la URL del llamado de la función |
|--|
| <a "="" "bconsumo":="" "bproducto":="" "bservicio":="" "bventa":="" "f",="" "f"}="" "t",="" 1625="" 354725101508435="" 9296643325594198="" bcontrolinv":="" href="http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatGrupoInv/GetInfoVisible/{">http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatGrupoInv/GetInfoVisible/{"bcontrolinv": "T", "bconsumo": "F", "bventa": "T", "bproducto": "T", "bservicio": "F"}/354725101508435/1625/9296643325594198/ |

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

```
{
  "result": [{
    "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "5"},
    "respuesta": {
      "datos": [
        {"icuentavta": "T"},
        {"icuentacostos": "T"},
        {"icuentaegr": "F"},
        {"icuentainv": "F"},
        {"icuentadevcompra": "F"},
        {"icuentadevventa": "F"},
        {"iconceptoventa1": "F"},
        {"iconceptocompra1": "T"}
      ]
    }
  ]
}
```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

| Nombre parámetro | Tipo | Descripción |
|------------------|------|--|
| encabezado | Json | <p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p>resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p>imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p> |
| respuesta | Json | <p>Json que contiene en su interior el arreglo de objetos “datos” que se describe a continuación:</p> <p>icuentavta: Pestaña de edición “Cuenta de ingresos (venta)”.</p> <p>icuentacostos: Pestaña de edición “Cuenta de costo de ventas”</p> <p>icuentaegr: Pestaña de edición “Cuenta de egresos”</p> <p>icuentainv: Pestaña de edición “Cuenta de inventarios”</p> <p>icuentadevcompra: Pestaña de edición “Cuenta de devolución en compras”</p> <p>icuentadevventa: Pestaña de edición “Cuenta de devolución en ventas”</p> <p>iconceptoventa1: Pestaña de edición “Impuestos en ventas”</p> <p>iconceptocompra1: Pestaña de edición “Impuestos en compras”</p> |

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores

| | |
|---------------------|--|
| Descripción: | Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente. |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| | <pre> { "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","mensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } } </pre> |
| Eventualidades | |
| Generales: | <p>0: Error en la aplicación, errores no controlados.</p> <p>1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados).</p> <p>10: No se ingresó un Json como parámetro.</p> <p>40: Usuario no logueado.</p> <p>1008: El código de la aplicación es incorrecto, informar de este error.</p> |