

# Catálogo de métodos de cálculo - InfoBasica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IMETODO	smallint	PK	Método de cálculo que se usará para actualizar el precio del elemento de inventario.
NMETODO	varchar(50)		Nombre o descripción del método
IBASADOEN	varchar(5)		<p>En que se basará para calcular el precio.</p> <p>AsignadoUsr = 'USER'            CostoPredetermVenta = 'CPVTA'            CostoPredetermCompra = 'CPCOM'            UltPrecioCompra = 'UPCOM'            UltPrecioEmbod = 'UPEMB'            PromedioPond = 'PPOND'            Listas de precios = 1..n</p> <p>Si el valor es un número, se asume que corresponde a una lista de precios.</p>
ITDINCREMENTO	smallint		<p>Tipo de incremento:</p> <p>0: Valor constante, requiere el valor            1: Porcentaje constante, requiere el porcentaje            2: Margen constante, requiere el margen            3: Margen definido en cada elemento de inventario, requiere indicar cual margen 1, 2 ó 3</p>
IMARGEN	smallint		Identifica el margen a usar, aplica cuando ITDIncremento es 3 Margen definido en cada elemento.
QINCREMENTO	float		<p>Valor constante, porcentaje, margen o cual margen del elemento.</p> <p>Este valor depende de ITDIncremento</p>
IREDONDEO	smallint		<p>Redondear los valores a:</p> <p>0: No redondear            1: Sin decimales            2: Cinco            3: Decenas            4: Cincuenta            5: Centenas            6: Quiniento            7: Miles            8: Cinco mil            9: Decenas de miles            10: Cincuenta mil            11: Centenas de miles            12: Quinientos mil            13: Millones</p>
BCORREGIRMIN	char(1)		Aplicar corrección a mínimo a precio base
BCALCULARAUTO	char(1)		<p>Indica si el precio está guardado o hay que calcularlo en línea.</p> <p>Activado, se debe calcular el precio según IBasadoEn</p>

			Desactivado, se retorna el precio almacenado en InvmPrecio.MPrecio
IWS	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro.  Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1  Valor por defecto "".
IWSULT	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro.  Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1  Valor por defecto "".
FULTIMA	timestamp		Almacena la fecha/hora de la última modificación hecha por el usuario al registro.
FCREACION	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.
IUSUARIO	varchar(15)	FK (ABAUSUARIO S .NUSR)	Identificación del usuario que ha creado el registro  FK: AbaUsuario.NUsr
IUSUARIOULT	varchar(15)	FK (ABAUSUARIO S .NUSR)	Usuario que realizó la última modificación al registro  FK: AbaUsuario.NUsr