

# OPRING1\_BASE

Almacena los datos generales de una operación de ventas.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación.  FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUM OPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa.  Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
IWS	varchar(15)	PK	Código de la estación de trabajo desde la cual se hizo la operación. Sólo aplica si los datos son de una cuenta pendiente por facturar (mesa, habitación, etc.)
ICUENTAPORFACTURA R	smallint	PK	Almacena el código de la cuenta pendiente por facturar a la cual pertenece la información guardada. Este código corresponde a un consecutivo seleccionado por el vendedor, de la tabla gráfica de cuentas pendientes por facturar. Puede ser el número de una mesa (restaurante), de una habitación (hotel), de un parqueadero, etc.
INIT	varchar(20)		Código del tercero cliente al cual se registra la factura.  Se puede usar caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: /: sirve para identificar dos terceros distintos que tienen el mismo INIT, como es el caso de las sucursales de un almacén. #: igual al "/", pero se mantiene por compatibilidad.  FK: AbaNits.INIT
IINVENTARIO	smallint		Almacena el código de la bodega de donde se egresarán los productos vendidos. Si no se especifica una bodega en un cada producto vendido, se toma esta bodega. Sino, se toma la registrada con el producto (OprVentas.IInventario).  FK: InvMaest.IInventario

INITVENDEDOR	varchar(20)		Almacena el código del tercero vendedor especificado en la operación de venta de productos.  FK: AbaNits.INIT
INITVENDEDOR2	varchar(20)		Almacena el código del segundo vendedor (vendedor alternativo) especificado en la operación de venta de productos.  FK: AbaNits.INIT
SOBSERV	clob		Permite especificar un observación o descripción detallada para la factura.
BUSAROTRAMONEDA	char(1)		Si el dato es T, indica que la factura se imprime con otra moneda. Si se va a imprimir en la moneda local, se guarda F.
MTASACAMBIO	float(10)		Tasa de cambio de la moneda local respecto a la otra moneda que se especificó para la impresión de la operación (IMoneda).
IMONEDA	varchar(5)		Código de la moneda en la cual se expresarán los valores monetarios al imprimir la factura.  FK: AbaMonedas.IMoneda
BSHOWSUPPORTINFO	char(1)		Almacena T si se activó la opción que permite especificar diferentes terceros, fechas o números de documento en los ingresos varios. Sino, almacena F.
BREGVRUNIT	char(1)		Almacena T si se habilitó el registro de precios para los productos vendidos. Sino, almacena F.
BSHOWCNTFIELDS	char(1)		Almacena T si la tabla que muestra la liquidación de impuestos, tiene activa la opción de ver las columnas con la información completa de cada concepto. Sino, almacena F.
QPORCDESCUENTO	float		Almacena el porcentaje de descuento que se aplica a todos y cada uno de los productos vendidos.
BREGVRTOTAL	char(1)		Almacena T si se activó la opción que permite el registro del valor total de cada producto vendido. Sino, se almacena F.
ILISTAPRECIOS	smallint		Código de la lista de precios con la cual se obtuvieron los precios de los productos vendidos.  FK: AbaDTit[ABAPRECIOS].ITitulo
BVERCAMPOSADICFACTURA	char(1)		Ya no se usa, es obsoleto.
BLISTACONIVA	char(1)		Almacena T si los precios de la lista de precios especificada (IListaPrecios) incluyen IVA. Sino, almacena F.
BFACTPORPEDIDO	char(1)		Almacena T si se activó la opción que indica si la factura se hace con base en

			pedidos o F si se hace con base en remisiones.
BIMPRIMIRDESCFINAN	char(1)		Indica con T o F si se debe imprimir o no el descuento financiero en la factura.
BAUTOCALCULARCOMISIONES	char(1)		Almacena T si se dejó activa la opción que indica al sistema que auto-calcule las comisiones de vendedores. F en caso contrario.
SPERFILYREFERENCIAS	varchar(30)		Almacena perfiles de vendedor o referencias de depto./línea adicionales, que pueden ser activadas para aplicar comisiones especiales adicionales para una factura.
QPRECISIONPRECIO	smallint		Indica la cantidad de decimales que se usará para redondear el precio y valor total de los productos de la operación.
QPRECISIONLIQUID	smallint		Indica la cantidad de decimales que se usará para redondear los impuestos calculados y registrados en la operación.
MCAMBIO	numeric(15,4)		Valor en efectivo devuelto al cliente cuando se recibe más dinero del que debe pagar.
MAVANCE	numeric(15,4)		Valor del avance de efectivo entregado al cliente, cuando se realiza un pago con tarjeta débito superior al valor que se debía pagar.
NTERCERO	varchar(30)		Nombre del tercero, empresa o razón social del cliente cuando éste no está registrado en el catálogo de terceros.
QREGPRODUCTOS	smallint		Cantidad de registros de productos vendidos almacenados en la operación.
QREGREFERENCIAS	smallint		Cantidad de registros de referencias de pedidos o remisiones seleccionados, que fueron almacenados en la operación.
QREGINGRESOS	smallint		Cantidad de registros de otros ingresos almacenados en la operación.
QREGCONCDESCUENTO	smallint		Cantidad de registros de impuestos o cargos almacenados en la operación.
QREGCOMISIONES	smallint(5)		Cantidad de registros de comisiones en ventas almacenados en la operación.
QREGSERIESPRODUCTOS	smallint(5)		Indica la cantidad de registros con datos de series/lotos que hay registrados para la operación.
ISUCURSALCLIENTE	integer(10)		Código de la sucursal (direcciones del tercero) donde se enviará la factura correspondiente a la operación.
FHULTCFDIGENERADO	timestamp		Almacena la fecha/hora de última generación de archivo para CFDI - Facturación México.