

# OPRPLA2\_BASE

Almacenar la información básica de una operación de planilla de uso y/o consumo.

| Nombre              | DataType    | Limitaciones  | Documentación   |
|---------------------|-------------|---|---|
| IEMP                | smallint    | PK/FK (OPRMAEST.IEMP, INVMAEST.IEMP, OPRMAEST.IEMP) | Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación.<br><br>FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp   |
| INUMOPER            | integer     | PK/FK (OPRMAEST.INUMOPER, OPRMAEST.INUMOPER)        | Almacena el número asignado a la operación. Debe corresponder a un número de operación ya existente en OprMaest.  |
| IINVENTARIO         | smallint    | FK (INVMAEST.IINVENTARIO)                           | Almacena el código de la bodega de donde se egresarán los productos que se registren en la planilla de consumos (OPRPLA2_DETALLE). Este código debe corresponder a un código de bodega existente en InvMaest.   |
| INIT                | varchar(20) |   | Permite almacenar el código del tercero responsable de la planilla de consumos.<br><br>El código del tercero debe pertenecer a un registro válido de la tabla ABANITS.  |
| QREGREFERENCIAS     | smallint    |   | Almacena el número de documentos de requisiciones de materiales referenciadas en la operación de planilla de consumos. Este dato debe coincidir con el número de registros de OprReferencias que existan para el mismo IEmp, INumOper usado en el registro de OprPla2_Base. |
| QREGSERIESPRODUCTOS | smallint(5) |   | Indica la cantidad de registros con datos de series/lotos que hay registrados para la operación.  |