

# OPRORD1

| Nombre         | DataType       | Limitaciones                 | Documentación   |
|----------------|----------------|------------------------------|---|
| IEMP           | smallint       | PK/FK<br>(OPRMAEST.IEMP)     | Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp  |
| INUMOPER       | integer        | PK/FK<br>(OPRMAEST.INUMOPER) | Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Este campo es autoincremental pero NO es dado automáticamente por la base de datos, por lo tanto es necesario ejecutar la siguiente sentencia SQL para obtener un nuevo número de operación<br>SELECT<br>GEN_ID(GEN_OPRMAEST_INUMOPER,1)<br>FROM RDB\$DATABASE |
| ILINEA         | integer        | PK                           | Consecutivo del movimiento dentro de los movs. generados por la misma operación.  |
| IINVENTARIO    | integer(10)    |                              | Código de la bodega que se afectará físicamente con la orden, pedido, remisión o recepción del producto del registro.   |
| IRECURSO       | varchar(30)    |                              | Código del producto que se cotiza, pide u ordena.   |
| ITIPOREC       | varchar(6)     |                              | Tipo o clase del producto. Este permite especificar una referencia o característica adicional para el producto.   |
| QRECURSO       | float          |                              | Almacena la cantidad de unidades del producto que se afectan con el movimiento. Este valor puede ser positivo o negativo. Positivo para los ingresos, negativo para los egresos.  |
| MPRECIO        | numeric(15, 4) |                              | Precio de venta del producto/elemento de inventario.  |
| QPORCDESCUENTO | float          |                              | Porcentaje de descuento para cada producto, se registra para que pueda ser cargado en las operaciones referenciarán este movimiento.  |
| QPORCIVA       | float          |                              | Porcentaje de IVA para cada producto, se registra para que pueda ser cargado en las operaciones referenciarán este movimiento.  |
| MVRTOTAL       | numeric(15, 4) |                              | Almacena el valor total que se recibirá o se pagará por el producto. Almacena el valor total que se recibirá o se pagará por el producto. Equivale a la multiplicación de QRecurso x MPrecio - \$ del descuento.  |

|           |                |  |   |
|-----------|----------------|--|---|
| SOBSERV   | varchar(200)   |  | Permite especificar un observación corta para el registro del producto.   |
| DATO1     | varchar(40)    |  | Dato 1 alfanumérico adicional que puede ser especificado para el registro.  |
| DATO2     | varchar(40)    |  | Dato 2 alfanumérico adicional que puede ser especificado para el registro.  |
| DATO3     | varchar(30)    |  | Dato 3 alfanumérico adicional que puede ser especificado para el registro.  |
| DATO4     | varchar(30)    |  | Dato 4 alfanumérico adicional que puede ser especificado para el registro.  |
| DATO5     | varchar(30)    |  | Dato 5 alfanumérico adicional que puede ser especificado para el registro.  |
| DATO6     | varchar(30)    |  | Dato 6 alfanumérico adicional que puede ser especificado para el registro.  |
| VALOR1    | numeric(18, 4) |  | Valor 1 numérico adicional que puede ser especificado para el registro.   |
| VALOR2    | numeric(18, 4) |  | Valor 2 numérico adicional que puede ser especificado para el registro.   |
| VALOR3    | numeric(18, 4) |  | Valor 3 numérico adicional que puede ser especificado para el registro.   |
| VALOR4    | numeric(18, 4) |  | Valor 4 numérico adicional que puede ser especificado para el registro.   |
| ICC       | varchar(20)    |  | Centro de costos que será tenido en cuenta al registrar la compra basada en la orden de compra. Aplica sólo para productos que no se controlan en bodega. |
| QRECURSO2 | integer        |  | Número de unidades de presentación que serán entregadas al cliente.   |