

Nombre operación	Remisión al cliente
ITDOPER	ORD2
Ejemplo del Json de la operación	
<pre> { "encabezado": { "iemp": "1", "inumoper": "43603", "itdsop": "1", "fsoport": "22/11/2014", "iclasifop": "1", "imoneda": "10", "iprocess": "0", "banulada": "F", "inumsop": "0", "snumsop": "<AUTO>", "tdetalle": "", "svaloradic1": "", "svaloradic2": "", "svaloradic3": "", "svaloradic4": "", "svaloradic5": "", "svaloradic6": "", "svaloradic7": "", "svaloradic8": "", "svaloradic9": "", "svaloradic10": "", "svaloradic11": "", "svaloradic12": "" } "datosprincipales": { "init": "801482258", "inittransportador": "", "sobserv": "", "iinventario": "1", "ilistaprecios": "1", "blistaconiva": "F", "blistaconprecios": "", "bregvrunit": "F", "bregvrtotal": "F", "ireferenciabasadaen": "", "isucursalcliente": "", "ireferencia": "PED-1406878", "bcerrarref": "F", "qregseriesproductos": "0" }, "listaproductos": [{ "iinventario": "1", "irecurso": "1464220RJ36", "itiporec": "", "qrecurso": "30.0000", "mprecio": "1000", "qporcdescuento": "0.0000", "qporciva": "0.0000", "mvrvtotal": "30000.0000", "sobserv": "", </pre>	

```

    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "dato5": "",
    "dato6": "",
    "valor1": "0",
    "valor2": "0",
    "valor3": "0",
    "valor4": "0",
  }
],
"series": [
  {
    "iinventario": "1",
    "irecurso": "1464220RJ36",
    "iserie": "L0001",
    "irecursopadre": "",
    "iseriepadre": "",
    "qrecurso": "30.0000",
    "fecha1": "10/22/2014",
    "fecha2": "10/22/2014",
    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "notas": "",
    "inumsoporigen": ""
  }
]
}

```

Descripción del Json de la operación

Nombre parámetro	Descripción	
encabezado	Objeto que contiene en su interior la información de encabezado de la operación, así:	
	iemp	Ver en modelo ER -> OprMaest.IEmp
	inumoper	Ver en modelo ER -> OprMaest.INumOper
	itdsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.ITDSop
	fsoport	Ver en modelo ER -> OprMaest.FSoport
	iclasifop	Ver en modelo ER -> OprMaest.IClasifOp
	imoneda	Ver en modelo ER -> OprMaest.IMoneda
	iprocess	Ver en modelo ER -> OprMaest.IProcess
	banulada	Ver en modelo ER -> OprMaest.BAnulada
	inumsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.INumSop
	snumsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.SNumSop
	tdetalle	Ver en modelo ER -> OprMaest.TDetalle
	svaloradic1	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic1
	svaloradic2	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic2
	svaloradic3	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic3
	svaloradic4	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic4
	svaloradic5	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic5
	svaloradic6	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic6
	svaloradic7	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic7
	svaloradic8	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic8
	svaloradic9	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic9

	svaloradic10	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic10
	svaloradic11	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic11
	svaloradic12	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic12
datosprincipales	Objeto que contiene en su interior la información general de la operación de remisión al cliente, así:	
	init	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.INit
	inittransportador	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.INitTransportador
	sobserv	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.SObserve
	iiinventario	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.IInventario
	ilistaprecios	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.IListaPrecios
	blistaconiva	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.BListaConIVA
	blistaconprecios	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.BListaConPrecios
	bregvrunit	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.BRegVrUnit
	bregvrtotal	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.BRegVrTotal
	ireferenciabasadaen	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.IReferenciaBasadaEn
	isucursalcliente	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.ISucursalCliente
	ireferencia	Ver en modelo ER -> OprReferencias.IReferencia
	bcerrarref	Ver en modelo ER -> OprReferencias.BCerrar
	qregseriesproductos	Ver en modelo ER -> OprOrd2_Base.QRegSeriesProductos
listaproductos	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de productos trasladados y registrados en la operación, así:	
	iiinventario	Ver en modelo ER -> OprOp1.IInventario
	irecurso	Ver en modelo ER -> OprOp1.IRecurso
	itiporec	Ver en modelo ER -> OprOp1.ITipoRec
	qrecurso	Ver en modelo ER -> OprOp1.QRecurso
	mprecio	Ver en modelo ER -> OprOp1.MVrUnit
	qporcdescuento	Ver en modelo ER -> OprOp1.QPorcDescuento
	qporciva	Ver en modelo ER -> OprOp1.QPorcIVA
	mvrtotal	Ver en modelo ER -> OprOp1.MVrTotal
	sobserv	Ver en modelo ER -> OprOp1.TObservacion
	dato1	Ver en modelo ER -> OprOp1.Dato1
	dato2	Ver en modelo ER -> OprOp1.Dato2
	dato3	Ver en modelo ER -> OprOp1.Dato3
	dato4	Ver en modelo ER -> OprOp1.Dato4
	dato5	Ver en modelo ER -> OprOp1.Dato5
	dato6	Ver en modelo ER -> OprOp1.Dato6
	valor1	Ver en modelo ER -> OprOp1.Valor1
	valor2	Ver en modelo ER -> OprOp1.Valor2
	valor3	Ver en modelo ER -> OprOp1.Valor3
	valor4	Ver en modelo ER -> OprOp1.Valor4
series	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de series o lotes registrados para los productos de la operación, así:	
	iiinventario	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.IInventario
	irecurso	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.IRecurso
	iserie	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.ISerie
	irecursopadre	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.IRecursoPadre
	iseriepadre	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.ISeriePadre
	qrecurso	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.QRecurso
	fecha1	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Fecha1
	fecha2	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Fecha2
	dato1	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato1
	dato2	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato2
	dato3	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato3
	dato4	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato4
	valor1	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Valor1
	valor2	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Valor2

	notas	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Notas
	inumsoporigen	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.INumSopOrigen