

Nombre función:	GetCuentaProductoProcesoCC (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con el código de la cuenta de producto en proceso que tiene configurada un centro de costos.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica		
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de validar si un centro de costos tiene definida la cuenta de producto en proceso, si es así, retorna el código de dicha cuenta.				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	12/08/13	Fecha modificación:	26/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	Json que contiene en su interior la siguiente estructura icc: código del centro de costos del cual se desea conocer la cuenta de producto en proceso. fecharef: Fecha hasta la cual se generará el reporte.	{ "icc": "1160100", "fecharef": "01/01/9999" }
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. (requerido)	"408662469478200"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. (requerido)	"2016"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). (Opcional).	"408662469478200"

Ejemplo de la URL del llamado de la función
<a "="" "01="" "1160100",="" "fecharef":="" 01="" 2016="" 408662469478200="" 9999"}="" href="http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TReportes/GetCuentaProductoProcesoCC/{" icc":="">http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TReportes/GetCuentaProductoProcesoCC/{"icc": "1160100", "fecharef": "01/01/9999"}/408662469478200/2016/408662469478200/

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa
<pre>{ "result": [{ "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "2"}, "respuesta": { "datos": {"icuenta": "141001"} } }] }</pre>

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa		
Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	Json que contiene en su interior los siguientes datos: resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente. imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.
respuesta	Json	Json que contiene en su interior el arreglo "datos" que se describe a continuación: icuenta (varchar): Contiene el código de la cuenta de producto en proceso configurada para el centro de costos.

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores	
Descripción:	Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente. <pre>{ "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } }</pre>
Eventualidades	
Generales:	0: Error en la aplicación, errores no controlados. 1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados). 40: Usuario no logueado. 130: No se ingresó el parámetro "X".